



Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina: Estrutura de Dados e Algoritmos
Gabarito da AP2 - Primeiro Semestre de 2017

Nome -

Assinatura -

Observações:

1. Prova sem consulta e sem uso de máquina de calcular.
 2. Use caneta para preencher o seu nome e assinar nas folhas de questões e nas folhas de respostas.
 3. Você pode usar lápis para responder as questões.
 4. Ao final da prova devolva as folhas de questões e as de respostas.
 5. Todas as respostas devem ser transcritas nas folhas de respostas. As respostas nas folhas de questões não serão corrigidas.
-

1. Considere uma fila de prioridade (heap) T contendo $n > 0$ nós, onde para cada nó interno x , a prioridade de x é maior do que a prioridade de qualquer um de seus filhos. Considere o seguinte algoritmo:

repita

 remova a raiz de T e imprima sua prioridade

até que $T = \emptyset$

- (a) (1,0) Analisando a lista de valores impressos, o que o algoritmo acima realizou?

Resposta: Como o primeiro elemento de um heap é o maior elemento do mesmo, a cada remoção obtemos um novo heap onde o elemento inicial é o maior da lista resultante. Dessa forma imprimimos o elementos de T em ordem não crescente de prioridade.

- (b) (1,0) Qual é a complexidade deste algoritmo?

Resposta: A complexidade é dada pelas operações de remoção do elemento inicial da lista a cada passo. Como a remoção do primeiro elemento custa $O(\log n)$ e fazemos esta operação n vezes, a complexidade de pior caso deste algoritmo é $O(n \log n)$.

2. (2,0) Esta questão versa sobre árvores B.

- (a) Desenhe uma árvore B de ordem 2 e altura 3 que contenha o menor número possível de chaves, digamos k . As chaves devem ser os números $1, 2, 3, \dots, k$.

Resposta: A Figura 1 mostra um exemplo de árvore B de ordem 2 e altura 3 que contém o menor número possível de chaves.




Figura 1: Árvore B inicial.

- (b) Desenhe uma árvore B de ordem 2 e altura 2 que contenha o maior número possível de chaves, digamos n . As chaves devem ser $1, 2, 3, \dots, n$.

Resposta: A Figura 2 mostra um exemplo de árvore B de ordem 2 e altura 2 que contém o maior número possível de chaves.




Figura 2: Árvore B inicial.

3. (2,0) Construa a árvore AVL formada pela inserção das chaves 19, 16, 18, 15, 17, 6, 2 (nesta ordem). Mostre quais operações de rotação foram utilizadas durante a construção.




Figura 3: Sequência de inclusões para construção de uma árvore AVL.

Resposta: A Figura 3 representa a sequência de inclusões e rotações necessárias para que a árvore obtida a cada etapa continue balanceada. O símbolo (*) é usado sobre um nó para indicar que o mesmo tornou-se desbalanceado.

4. É dada uma tabela de espalhamento T com 5 posições, numeradas de 0 a 4. Deseja-se armazenar em T as seguintes chaves: 15, 17, 23, 26, 34, 52, 74, 88. Supondo que T seja implementada utilizando o método de encadeamento exterior, responda as seguintes questões:

(a) (1,0) Determine um número $k > 1$ tal que a função de espalhamento $h(x) = x \bmod k$ gere o menor número possível de colisões. Quantas colisões são geradas com esta escolha?

Resposta: Como temos 5 posições na tabela e 8 elementos a serem inseridos, o melhor caso ocorre quando alocamos ao menos um elemento e no máximo dois em cada posição da tabela. Isso ocorre para $k = 5$, gerando assim três colisões.

(b) (1,0) Determine um número $k' > 1$ tal que a função de espalhamento $h'(x) = x \bmod k'$ gere o maior número possível de colisões. Quantas colisões são geradas com esta escolha?

Resposta: Quanto menor o intervalo de elementos possíveis a serem alocados, maior será o número de colisões. Portanto podemos ver que para $k' = 2$ teremos um total de 6 colisões, uma vez que teremos apenas duas possibilidades, números pares e ímpares, e existem um elemento em cada.

5. (2,0) Determine 7 frequências f_1, f_2, \dots, f_7 , de modo que a árvore de Huffman para estas frequências tenha a maior altura possível. Justifique sua resposta.

Resposta: Para obter uma árvore de Huffman de altura máxima devemos fazer com que cada frequência seja uma folha da árvore e que cada nó interno possua ao menos uma folha como subárvore. Para isso, basta que $f_i \geq f_{i-1} + f_{i-2}$, para todo $i \geq 2$. Um exemplo pode ser dado pelas frequências: 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Podemos ver que a árvore gerará um novo nó interno com folhas cujas frequências possuem ambos valores iguais a 1 e portanto de valor igual a 2. Assim obtemos uma nova lista de frequências a serem estruturadas em uma árvore de Huffman com valores: 2, 2, 4, 8, 16, 32. Podemos aplicar novamente o mesmo argumento com as frequências de valor 2, obtendo assim um nó interno de valor 4 e assim sucessivamente.